

Technische Daten/Technical Data

Kapazität (t/h)* Capacity (t/h)**	Max. Förderhöhe (m) Max. Conveying height (m)	Gurtgeschwindigkeit (m/sec) Belt speed (m/sec)	Drehzahl (1/min) Rotational speed (1/min)	Becher Buckets		Breite (mm) Width (mm)	Gurt Belt		Gurtscheibe Belt Disc		Typ/Type
				Größe Size	Anzahl der Becher pro m Number of buckets per m		Materialtyp EP Material type EP	Anzahl der Einlagen Quantity of layers	Durch- messer (mm) Ø (mm)	Breite (mm) Width (mm)	
5	25				2,5						400/140
10	25	3,1	148	10	5,5	110	500	4	400	140	400/140
20	25				9,5						400/140
30	25		148		7				400		400/180
30	35		118		7				500		500/180
30	50	3,1	94	13	7	140	500	4	630	180	630/180
40	25		148		9,5				400		400/180
40	35		118		9,5				500		500/180
40	50		94		9,5		630	4	630		630/180
50	25		148		5,5		500	4	400		400/225
50	35		118		5,5		500	4	500		500/225
50	50		94		5,5		500	4	630		630/225
60	25		148		7		500	4	400		400/225
60	35	3,1	118	18	7	200	500	4	500	225	500/225
60	50		94		7		500	4	630		630/225
80	25		148		9		500	4	400		400/225
80	35		118		9		500	4	500		500/225
80	50		94		9		630	4	630		630/225
100	25		148		6,5		500	4	400		400/280
100	35		118		6,5		500	4	500		500/280
100	50		94	23	6,5		800	4	630		630/280
100	91	3,1	74	23	6,5	250	1250	5	800	280	800/280
120	25		148		7,5		500	4	400		400/280
120	35		118		7,5		630	4	500		500/280
120	50		94		7,5		800	4	630		630/280
120	79		74		7,5		1250	5	800		800/280
150	35	3,1	118		7,5		630	4	500		500/315
150	50	3,1	94		7,5		800	4	630		630/315
150	75	3,1	74	28	7,5	300	1250	5	800	315	800/315
200	30	3,4	130		9		630	4	500		500/315
200	50	3,4	103		9		1000	4	630		630/315
200	62	3,4	81		9		1250	5	800		800/315
200	56		94		5,5		1000	4	630		630/400
200	71	3,1	74	33	5,5	370	1250	5	800	400	800/400
250	46		94		6,5		1000	4	630		630/400
250	59		74		6,5		1250	5	800		800/400
300	39	3,1	94	37	7	400	1000	4	630	450	630/450
300	50		74		7		1250	5	800		800/450
400	40	3,4	103	2x28	18	650	800	4	630	700	630/700
400	64		81		18		1250	5	800		800/700
500	30	3,1	94		11		630	4	630		630/900
500	49	3,1	74	2x37	11	850	800	4	800	900	800/900
600	21	3,1	94		14		630	4	630		630/900
600	37	3,1	74		14		800	4	800		800/900
800	13	3,1	94	3x33	21	1100	500	4	630	1200	630/1200

Technische Änderungen vorbehalten! Technical design may be subject to change!

* Die angegebenen Leistungen beziehen sich auf Getreide mit einem Schüttgewicht von 0,75 t/m³

** The specified performance values are based on cereal with a bulk weight of 0,75 t/m³